

Rovere Ecoline 2 strati - 11x70 mm



LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petrea Liebl.

PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura ▲ **Rustica ■

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 11 mm Larghezza unica: 70 mm Lunghezza unica: 490 mm

Strato superiore: legno nobile 3,8 mm*

Strato inferiore: multistrato di betulla 7,2 mm*

* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

** Leggermente mordenzato

LAVORAZIONE

VERNICIATO LISCIO - prodotto verniciato a spigolo vivo 4 lati

VERNICIATO SPAZZOLATO - prodotto verniciato spazzolato a spigolo vivo 4 lati

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA

VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO

CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO

< 5 ppm

TIPO DI PROVA

VALORE RILEVATO

RESISTENZA TERMICA

0,078 K/W

DENSITÀ

> 760 Kg/m³

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Berti in vigore.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

Rovere Ecoline 2 strati - 11x90/100 mm



LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petrea Liebl.

PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura ▲ **Rustica ■

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 11 mm Larghezza unica: 90/100 mm Lungh. varie: 500/1200 mm

Strato superiore: legno nobile 3,8 mm*

Strato inferiore: multistrato di betulla 7,2 mm*

* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

** Leggermente mordenzato

LAVORAZIONE

VERNICIATO LISCIO - prodotto verniciato a spigolo vivo 4 lati

VERNICIATO SPAZZOLATO - prodotto verniciato spazzolato a spigolo vivo 4 lati

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA

VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO

CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO

< 5 ppm

TIPO DI PROVA

VALORE RILEVATO

RESISTENZA TERMICA

0,078 K/W

DENSITÀ

> 760 Kg/m³

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Berti in vigore.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.